

INFORMATIONS GENERALES

Description	Toile 100% polyester enduite des deux côtés de PVC
Performances	Excellente diffusion de la lumière & homogénéité
Classement au feu	Norme française M1
Usage	Intérieur & extérieur
Applications	Backlit, diffusant, affichage grand format, etc.
Profil ICC	Non
Idéal pour impression en	UV, (éco)-Solvant, Latex **

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat des deux côtés
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face, enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids (tolérance de 5%)	510 grs / m ²
Epaisseur (tolérance de 5%)	410 µ
Assemblage de fils	Tissé
Fil Polyester haute résistance	1000 x 1000 deniers - 20 x 20 fils / pouce
Composition	30% polyester / 45% enduction PVC / 25% autres
Force de tensions (chaîne / trame)	2100 / 1850 N/5cm
Résistance à la déchirure (chaîne / trame)	280 / 250 N/5cm
Résistance à la température	-15°C / +50°C
Soudable	Oui
Finitions possibles	Couture, soudure, adhésivage, pose d'œillets
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	5 ans

CONFORMITE ET CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Surcyclabilité de la matière	Oui
Conformité REACH	Oui
Phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP)	Non
COV	Non

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com/produits
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre des rouleaux sans emballage	19 cm
Code de nomenclature douanière	3920999090
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour bâche enduite Backlit 510grs.