



PAPERSPRINT EXPERT 200

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Papier couché blanc mat 200 grs
Performances	Excellente imprimabilité et planéité
Classement au feu	Non classé
Usage	Intérieur & extérieur (en courte durée – résistant à l'eau)
Applications	Affiche / Poster
Profil ICC	Oui - Disponible sur : www.colorbase.com/profile-search **
Idéal en impression	UV, (éco)-Solvant & Latex ***

Accéder au produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc semi mat
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face – enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids (tolérance de 5%)	200 grs / m ²
Épaisseur (tolérance de 5%)	220 µ
Composition	100% papier
Taux d'humidité pour impression	30 – 65%
Température de l'environnement	15 – 30°C
Finitions possibles	Œillet - Lamination à froid optionnelle
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	6 mois

CONFORMITE ET CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité de la matière	Oui
Conformité REACH	Oui
Phtalates	Non
COV	Non
Base pétrolière	Non

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com/produit
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	18 cm
Code de nomenclature douanière	48 101 300
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Sélectionner « Sihl gmbH » dans « Material Manufacturer » et « n°3689 » dans « Material Name »

*** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.