



POLYSPRINT CRYSTAL

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film polyester semi-rigide – ultra transparent – non adhésif
Performances	Transparent – sans PVC – Haute qualité
Classement au feu	Non classé
Usage	Intérieur et extérieur
Applications	Vitrophanie, roll-ups, points de vente, etc.
Profil ICC	Non
Idéal en impression	UV **

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Transparent
Adhésif	Non
Face d'impression	2 faces
Poids avec/sans liner	275 grs / m ²
Épaisseur avec/sans liner	175 µ
Composition	100% PET
Température de l'environnement	15 - 30°C
Taux d'humidité pour impression	30 - 60%
Finitions possibles	Lamination à froid optionnelle
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	7 ans

CONFORMITE ET CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité de la matière	Oui
Conformité REACH	Oui
Phtalates	Non
COV	Non

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com/produit
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	14 cm
Code de nomenclature douanière	3920620000
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.