



SPRINTER

TEXSPRINT RECYCLED STRETCH SUB M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Toile frontlit extensible en PET 100% issu du recyclage, tricotée blanche imprimable sublimation (directe & transfert)
Performances	Extensible, très souple, avec une bonne opacité
Classement au feu	Norme française M1
Usage	Intérieur
Applications	Habillages de structures, structures aluminium, confection de mobiliers événementiels, etc.
Profil ICC	Non
Idéal en impression	Sublimation Directe & Transfert**

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Composition	PET 100% recyclé
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face enroulée vers l'intérieur (PI)
Poids (tolérance de 5%)	230 grs / m ²
Épaisseur (tolérance de 5%)	490 µ
Assemblage de fils	Tricoté
Vitesse de calandrage	30 secondes par mètre linéaire
Température de calandrage	190°C
Élasticité dans la largeur (trame)	10 %
Élasticité dans la longueur (chaîne)	10 %
Taux d'opacité de la matière	65 %
Finitions possibles	Couture, agrafes, etc.
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	10 ans

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PET issu du recyclage	100%
Recyclabilité de la matière	Oui
Conformité REACH	Oui
Phtalates	Aucun
COV	Aucun
Certificat(s)	OEKO-TEX

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	76 mm
Code de nomenclature douanière	6006310000
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film + Tube rigide

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.