



SPRINTER

VINYLOSPRINT FLOOR GRAPHICS M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film PVC monomère blanc 200 µ - grainé adhésif – anti dérapant
Performances	Impression sans lamination – Pose facile
Classement au feu	Norme française M1
Usage	Intérieur & extérieur
Applications	Sols et murs, salons, événementiel, décoration murale, catwalks, boutiques, supermarchés, etc. (Doit toujours être posé sur une surface propre, sèche et lisse)
Profil ICC	Non
Idéal en impression	UV, (éco)-Solvant & Latex ***

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat
Adhésif	Oui, pose et dépose très facile et à froid
Face d'impression	1 Face – enroulée vers l'extérieur
Type de colle	Acrylique solvant -enlevable
Pose	A sec ou avec de l'eau
Liner	135grs / enduction PE
Poids avec/sans liner	355 / 245 grs / m ²
Épaisseur avec/sans liner	330 / 200 µ
Température de l'environnement	25°C (+/- 5°C)
Taux d'humidité pour impression	50% (+/- 10%)
Finitions possibles	Sans lamination
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	3 mois à 2 ans en fonction du passage sur le produit
Coupe à froid	Oui
Anti-dérapant	R10 (inclinaison de 11.8°) selon DIN 51130:2014-02
Garantie Responsabilité civile	Oui

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

CONFORMITE ET CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité de la matière	Oui dans les filières spécialisées
Conformité REACH	Oui
Phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP)	Non
COV	Non

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com/produit
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	17 mm
Code de nomenclature douanière	3919909090
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour vinyle anti - dérapant 200 µ