



**SPRINTER**

# VINYLOSPRINT LAMINATION PRO MAT 80 M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS \*

## INFORMATIONS GENERALES

Description	Film PVC monomère transparent de lamination – brillant adhésif
Performances	Très bonne stabilité et adhérence
Classement au feu	Norme française M1
Usage	Intérieur & extérieur
Applications	Protection de vinyle imprimé - vitrophanie
Profil ICC	Non
Idéal en impression	Non destiné pour impression mais possible en UV, (éco)-Solvant & Latex **

[Accéder au produit](#)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Transparent mat
Adhésif	Transparent permanent
Face de lamination	1 face, enroulée à l'extérieur
Type de colle	Acrylique solvant – permanent
Pose	Lamineur en rouleau ou à plat
Liner	Papier 120grs – enduction PE une face
Poids avec/sans liner	240 / 140 grs / m <sup>2</sup>
Épaisseur avec/sans liner	230 / 110 μ
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	2 ans

**SPRINTER S.A.S.**

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne  
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

## CONFORMITE ET CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité de la matière	Oui dans les filières spécialisées
Conformité REACH	Oui
Phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP)	Non
COV	Non

## STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur <a href="https://sprinter-pro.com/produit">https://sprinter-pro.com/produit</a>
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	15 cm
Code de nomenclature douanière	3919909090
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

\* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

\*\* Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.